

Teljesítmény nyilatkozat

1. Terméktípus szabványos megnevezése:
Transzportbeton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint.
A termék a szállítólevélen feltüntetett betonjelnek megfelel.
2. Az építési termék rendeltetésére vonatkozó előírás a gyártó feltételezése szerint:
Tervezett és rendelt, a magas-és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott transzportbeton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2014, MSZ 4798-1:2004 visszavont szabvány, MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
Műszaki specifikáció, amelynek a termék igazoltan megfelel:
MSZ 4798-1:2004 visszavont szabvány Beton 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelés.
MSZ EN 206:2014 Beton 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelés.
MSZ 4798:2016 Beton 1 rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelés.
3. A gyártó neve és értesítési címe:
IKOBA Beton Kft
H-2072 Zsámbék, Hrsz 54.
A gyártás helye: H-2072 Zsámbék, Hrsz 56/3.
A gyártás időpontja a termék mellékelt szállítólevelén található.
4. A meghatalmazott képviselő neve, címe:
Bajusz Krisztián ügyvezető: +36/20 7799392
5. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint: Az Üzemi Gyártásellenőrzést (2+ rendszer) CK-CPR-T0394 számon a CEMKUT Kft. tanúsítja.
6. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:
A 1414 számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0394 számú Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványt.

7. Teljesítménykövetelmények értékelése:


MSZ 4798:2016

A beton konzisztenciája az átadáskor (mm)		F2	F3	F4	F5	F6
	Min.	350	420	490	560	630
	Max.	410	480	550	620	
A beton sűrűsége	megfelel					
A beton eltarthatósága	általános körülmények esetén 90 perc					
Lényeges jellemzők:						
A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/MM ²)	C8/10		C12/15	C16/20	C20/25	C25/30
	17,5		23	28,5	34	39
	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60	
	46,5	55,5	61	66,5	72	
A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint:	megfelel					

A termék az elvárt használati élettartamot csak a megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítmény nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
9. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

IKOBA BETON KFT.
2072 Zsámbék, Hrsz. 054.
Adószám: 27525874-2-13
Tel.szám: 06/70-350-22-88
info@ikobabeton.hu



Szétag Balázs telepvezető

IKOBA BETON KFT.
2072 Zsámbék, Hrsz. 054.
Adószám: 27525874-2-13
Tel.szám: 06/70-350-22-88
info@ikobabeton.hu



Bajusz Krisztián ügyvezető

A kiállítás dátuma: 2022.09.14.